




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondinbouwarmatuur zwart vierkant
2700K 38° incl. driver klemveren

De in de plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes en kantoren is het plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003062
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

916479		
		Risk Group
		0
		Lengte
		8.2 cm
		Breedte
		8.2 cm
		Hoogte
		3.5 cm
		Nettogewicht
		0.205 kg
		Brutogewicht
		0.246 kg
		Vorm inbouwopening
		rond
		Inbouwdiepte
		3.5 cm
		Inbouwdiameter
		6.8 cm