



NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/chroom
4000K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1660 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003897
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1660 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791825	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1006139	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006140	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit
1006142	Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart

Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	87