



NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K 20°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® XS, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005536
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm

Lichtbron

798305	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1006457	LED Bridge driver , 12W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI

Nettogewicht	0.115 kg
Brutogewicht	0.135 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
BIG WHITE pagina	84