




ANELA

pendelarmatuur, led, 3000K, zwart

Het ANELA-plafondopbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en met een ingebouwde led-lichtbron uitgerust. Doordat de lichtbron diep in het armatuur ligt, wordt verblinding tegen gegaan. ANELA is verkrijgbaar in de behuizingskleuren zwart en wit. Met de apart verkrijgbare reflectoren, die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren, kunnen verschillende lichtstromen worden geproduceerd. Het dimbare armatuur is geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000813
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	220-750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	28 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Hoogte	27 cm

Lichtbron

916387	
--------	---

Accessoires

1000812	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, wit
1000809	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, goud
1000810	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, zilver
1000811	REFLECTOR , voor ANELA, 28°, zwart

Diameter	8.4 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.994 kg
Brutogewicht	1.195 kg
BIG WHITE pagina	306