




D-RING M

wandarmatuur, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, zwart

De nieuwe D-RING-familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare, indirecte warmwitte licht (2700K / 3000K), dat kan worden ingesteld via een CCT-schakelaar, accentueert de gevels discreet en zonder te verblinden. De twee verschillende diameters bieden creatieve speelruimte. Dankzij de speciale oppervlak-tebehandeling is toepassing in de buurt van de kust ook mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007913
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	80
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom / spanning	190 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	119
Aantal armaturen bij LS C16A	119
Niveau van inschakelstroom	2.32 A
Duur van inschakelstroom	67.4 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1260/1360 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

1907087		CRI	80
		LXXBXX gegevens	L80B20
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Diepte	5 cm
		Diameter	25 cm
		Nettogewicht	1 kg
		Brutogewicht	1.07 kg