



NUMINOS® CL DALI L

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 2700 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® CL DALI L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2475 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004604
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	35
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	2475 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791800	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.025 kg
Brutogewicht	1.33 kg
BIG WHITE pagina	105