




DASAR® 270 Outdoor

LED vloerinbouwarmatuur, 3000K, rond, IP67, asymmetrische lichtbundel

De beloopbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR® 270 Outdoor LED vloerinbouwarmatuur 3000K rond IP67 asymmetrische uitstraling maakt indruk met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. En dankzij de beschermingsgraad IP 65 / IP 67 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De behuizing is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig aluminium en roestvrij staal 316. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002893
IP-code	IP 65 / IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Aantal bij doorlussen	60
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	36 °C
Lumen	2000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916518

A
T
G

E

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	20.3 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	5.275 kg
Brutogewicht	6.195 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	19.9 cm
Inbouwdiameter	25 cm
BIG WHITE pagina	841