




VERLUX

inbouwarmatuur, led, 3000K, mat wit, L/B/D 19/19/10 cm, 28W

De lichtgewicht, vierkante inbouwarmatuur VERLUX met ronde opening is verkrijgbaar met verschillende vermogens en in verschillende maten. De rechthoekige plafondinbouwarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleur wit. Het vaste premium led-inzetstuk levert door de breed schijnende stralingshoek van 80° een homogene basisverlichting. Dankzij de meegeleverde dimbare voeding met constante stroom is de armatuur gereed voor aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	112702
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	31 W
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	8 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	2360 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916454		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	35000 h
		Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
		Lichtval	direct
		Lengte	19 cm
		Breedte	19 cm
		Diepte	10 cm
		Nettogewicht	0.623 kg
		Brutogewicht	0.835 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	10 cm
		Inbouwdiameter	17.5 cm