




D-RING M

wandarmatuur, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, wit

De nieuwe D-RING-familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare, indirecte warmwitte licht (2700K / 3000K), dat kan worden ingesteld via een CCT-schakelaar, accentueert de gevels discreet en zonder te verblinden. De twee verschillende diameters bieden creatieve speelruimte. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is toepassing in de buurt van de kust ook mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007914
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	80
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom / spanning	190 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	119
Aantal armaturen bij LS C16A	119
Niveau van inschakelstroom	2.32 A
Duur van inschakelstroom	67.4 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1540/1590 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

1907087		CRI	80
		LXXBXX gegevens	L80B20
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Diepte	5 cm
		Diameter	25 cm
		Nettogewicht	1 kg
		Brutogewicht	1.07 kg