





FRAME LED 230V CURVE

led indoor wandinbouwlamp, 2700K

Met onze FRAME led-hoogvoltserie bieden wij u een ruimtebesparende lichtoplossing voor wandinbouw. De ledversie is met een duurzame lichtdioden uitgerust en is verkrijgbaar in de lichtkleur warm wit. Bij de als optie verkrijgbare accessoires horen een inbouwdoos en inbouwframe. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten en bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000574
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,486
Aantal armaturen bij LS B16A	64
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	140 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	60000 h

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
112780	INBOUWFRAME , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Diepte	5.5 cm
Nettogewicht	0.255 kg
Brutogewicht	0.314 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	7.2 cm
Inbouwbreedte	8 cm
Inbouwdiepte	6.5 cm
BIG WHITE pagina	239