



## NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondinbouwlamp wit/zwart 2700 K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3300 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1004000            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 1050 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 37.4 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 3300 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | wit                |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 22                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit                                                  |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart                                         |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted                                                                |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI                                                            |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit                                           |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color                                      |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                                   |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart                                                |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips                                                                 |
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA                                                                      |
| 1006461 | LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE                                                            |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat                                                             |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma                                                                 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 10.8 cm  |
| Diameter           | 16 cm    |
| Nettogewicht       | 0.715 kg |
| Brutogewicht       | 0.87 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 11.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 87       |