

PROLUMIA®

LUMIAFLEX 1004

INNOVANT
DANS SA
FORME ET
SA FONCTION

**VISUELLEMENT ATTRAYANT, FLEXIBLE ET
POLYVALENT, UNE INNOVATION D'ÉCLAIRAGE
QUI EXCELLE DANS SA FORME ET SA FONCTION**

Une nouvelle génération de bandeaux LED qui combine l'esthétique de l'éclairage au néon avec les avantages de la technologie LED moderne. Un profilé en silicone extrudé avec diffuseur intégré forme le boîtier et rend le Lumiaflex 1004 étanche, résistant à l'usure et aux UV. La conception compacte, le corps flexible et la longueur de coupe courte offrent une liberté d'utilisation et de créativité et apportent des solutions d'éclairage uniques à portée de main.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT AVEC UN RENDU LUMINEUX ET UNIFORME

FLEXIBLE POUR CONFIGURER PERSONNELLEMENT CHAQUE PROJET

UTILISATION POLYVALENTE GRÂCE AU BOÎTIER IP65 RÉSISTANT AUX UV

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE GRÂCE À RUBAN ADHÉSIF

DISPONIBLE EN TEMPÉRATURES DE COULEUR 2700, 3000, 4000 ET 6500 K

**LA VALEUR CRI ÉLEVÉE ASSURE UNE REPRODUCTION FIDÈLE
DES COULEURS**

LARGEUR 10 MM X HAUTEUR 4 MM, EN ROULEAU DE 5 M

CARACTÉRISTIQUES

Type de LED : SMD 2835
Nombre de LED : 272 LED/m
Angle d'éclairage : 120°
Température de couleur :
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K
Flux lumineux : 900 lm / 920 lm / 1000 lm / 980 lm
Rendu des couleurs : Ra >90
Température de fonctionnement : -25 °C ~ +45 °C
Durée de vie moyenne : L70 >60 000 h
Tension d'alimentation : 24 Vdc
Consommation d'énergie
(y compris l'alimentation électrique) : 10 W/m
Dimensions (L x l x H) : 5000 x 10 x 4 mm
Longueur de coupe : 29,4 mm

ZONE D'APPLICATION

BUREAUX, MAISONS, MAGASINS, HÔTELS ET
NAVIRES. COULOIRS, HALLS, ESPACES COMMUNS,
ESCALIERS, SANITAIRES, ETC.

CE  IP65 

LED   

5 ANS DE GARANTIE

DIFFÉRENTES VERSIONS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES :
DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE COULEUR : 2700 K, 3000 K, 4000 K ET 6500 K
ACCESSOIRES : CLIP DE MONTAGE, EMBOUT ET RACCORDS



LUMIAFLEX 1004

Rouleau de 5 mètres
4 températures de couleur différentes
Dimmable au moyen de contrôleur en option

Art. no.	Nom du produit	CCT	Efficacité	Nombre de LED	Longueur de coupe
46020001	Lumiaflex 1004	2700 K	900 lm/m	272 LED/m	29,4 mm
46020002	Lumiaflex 1004	3000 K	920 lm/m	272 LED/m	29,4 mm
46020003	Lumiaflex 1004	4000 K	1000 lm/m	272 LED/m	29,4 mm
46020005	Lumiaflex 1004	6500 K	980 lm/m	272 LED/m	29,4 mm





ACCESSOIRES


Clip de montage
Embout
Raccords

Art. no.	Description
46020010	Clip de montage + vis (set 30 pièces)
46020011	Embout (jeu 5 pièces) + colle (IP65)
46020012	Câble de connexion 20 cm, connexion à souder (jeu de 5 pièces) + adhésif (IP65)
46020013	Câble de connexion 20 cm, connexion clamp (IP20) (jeu de 5 pièces)

DESSINS COTÉS



La Coupe transversale



Câble rouge/noir à 2 conducteurs :
Rouge V+ / Noir V-

Des tolérances de 0,15 à 0,20 mm s'appliquent aux dimensions de l'extrusion de silicone.



46020010



46020011



46020012



46020013

PLUS D'INFORMATIONS À PROPOS DE LUMIAFLEX ET DES DRIVERS ET CONTRÔLEURS COMPATIBLES EN LIGNE :



PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

Version: 1.2 - 2023-10

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes. Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.