



Pendel Linear Tallinn

- Modern direct/indirect gependelde LED lineair
- Magnetische aansluiting mogelijk voor flexibele montage van meerdere armaturen
- Stijlvolle zwarte reflector
- Flexibel dankzij 2700-6500K Tunable White (TW)
- Professionele afwerking in geanoniseerd zwart of mat wit
- Verkrijgbaar in DALI en Smart (BLE2)



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | RAL-Nummer | Gewicht (kg/st) |
|-------------|---------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|------------|-----------------|
|-------------|---------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|------------|-----------------|

Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                         |            | Doos                    |                    |               |         |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                     | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Totaalgewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 529000105900 | LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-BL | 94051190   | 1657x123x58             | 3.76               | 6941491731094 | 1       |
| 529098030800 | LEDTallinn-P-Connection-Kit             | 94051190   | 39x22x130               | 0.13               | 6941491731377 | 1       |
| 529098031000 | LEDTallinn-P-Magnet-Hub                 | 94051190   | 65x65x132               | 0.44               | 6941491731391 | 1       |
| 529098031100 | LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap             | 94051190   | 44x36x110               | 0.14               | 6941491731407 | 1       |

| Technische specificaties                |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 70.000 h                             |
| Levensduur (L80)                        | 50.000 h                             |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                              |
| Dimbaarheid                             | DALI2                                |
| Bundelhoek                              | 120° direct (50%) / 50° direct (50%) |
| Afwerking                               | Zwart RAL 9004                       |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 90                                 |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                                 |
| Slagvastheid (IK)                       | IK02                                 |
| Beschermingsklasse                      | I                                    |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0                                  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                                   |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C                               |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                                |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9                                |


| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
| Aansluitwaarden         |                      |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur  | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur    | -25 ~ 50 °C |



## Maatschets (mm)



| Type | A    | B   | C  |
|------|------|-----|----|
| L15  | 1465 | 100 | 35 |

## Bewegingssensoren



# Fotometrische gegevens

