

Odbiornik RF do montażu natynkowego z dwoma kanałami, 12 - 24 V AC lub DC

05-335

4 year warranty

Ten odbiornik do montażu natynkowego ma 4 tryby pracy. Można podłączyć jeden zewnętrzny przycisk impulsowy na kanał. Urządzenia można używać wyłącznie do przełączania obciążeń niskiego napięcia. Urządzenie ma następujące zastosowania:

- Włączanie/wyłączanie za pomocą funkcji obsługiwanej przez 2 przyciski;
- Włączenie po naciśnięciu i przytrzymaniu za pomocą przycisku funkcji;
- sterowanie roletami lub żaluzjami za pomocą funkcji obsługiwanej przez 2 przyciski.

Funkcja rolety i żaluzji może być zasilana wyłącznie prądem stałym (DC).

Charakterystyka techniczna:

- napięcie zasilania: 12 - 24 V AC lub DC;
- maksymalne obciążenie styku: AC - 24 V, 1 A (24 VA); DC - 30 V, 1 A (30 W);
- wymiary: szer. 70 x wys. 63 x gł. 35 mm.



Dane techniczne

Odbiornik RF do montażu natynkowego z dwoma kanałami, 12 - 24 V AC lub DC. Możliwe zastosowania obejmują: włączanie/wyłączanie za pomocą funkcji obsługiwanej przez 2 przyciski, sterowanie roletami lub żaluzjami z dwoma przyciskami za pomocą funkcji obsługiwanej przyciskiem. Najczęściej w połączeniu z roletami, wentylacją lub dekoracją okien.

