

Gniazdo bezprzewodowe RF UITG. Uziemienie boczne, 1-kanał, 868 MHz

05-341

4 year warranty

Odbiornik gniazda bezprzewodowego z uziemieniem bocznym, sterowany bezprzewodowo za pomocą częstotliwości radiowej (868,3 MHz). Wyposażony w jeden styk przełączny, 10 A, 230 V 50 Hz. Wybór spośród 3 różnych trybów. Maksymalnie 32 nadajniki na odbiornik.

W połączeniu z bramą „Niko Connected Switch” używane jest tylko sterowanie za pomocą podwójnego przycisku.

Dane techniczne

Odbiornik gniazda bezprzewodowego z uziemieniem bocznym, sterowany bezprzewodowo za pomocą częstotliwości radiowej (868,3 MHz). Wyposażony w jeden styk przełączny, 10 A, 230 V 50 Hz. Wybór spośród 3 różnych trybów. Maks. 32 nadajniki na odbiornik. Maks. zasięg odbioru w budynku: 30 m; na otwartej przestrzeni 100 m. Wymiary: 119 x 50 x 75 mm. Zasilacz: 230 V 50 Hz. Typ modulacji: FSK. Zgodny z prawodawstwem belgijskim i europejskim: oznakowanie CE. Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi dyrektywami i regulacjami. W odniesieniu do sprzętu radiowego Niko nv deklaruje, że jest on zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Może być używany we wszystkich europejskich państwach członkowskich. Instrukcja obsługi znajduje się w zestawie.

