

Zestaw wykończeniowy do podwójnego przycisku rolety, cream

100-65914

4 year warranty

Zestaw wykończeniowy do odseparowanego elektrycznie przycisku rolety. Kolor wykończenia: cream.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do podwójnego przycisku rolety, cream. Płytkę centralną jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszkę podtynkową wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszkę podtynkową wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Funkcja: Dwa klawisze i płytkę pośrednią tworzą jedną jednostkę.
- Niko_NumberOfControlButtons: 2 przyciski sterowania
- Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest wykonana ze sztywnego PC i ASA. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Kolor: kremowy (barwiony w masie, zbliżony do RAL 1013)
- Niko_Print: Na lewym klawiszu na dole znajduje się strzałka skierowana do góry, na prawym klawiszu na dole znajduje się strzałka skierowana do dołu.
- Niko_Dismantling: W celu demontażu płytki centralnej w płaskiej krawędzi znajdują się dwa nacięcia oznaczone symbolem śrubokręta. Płytkę centralną można łatwo zdemontować za pomocą płaskiego śrubokręta.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płytki centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
- Niko_MD_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Oznaczenia: CE

