

Zestaw wykończeniowy do ściemniacza obrotowego lub sterownika prędkości

101-31000

4 year warranty

Zestaw wykończeniowy z pokrętle do ściemniacza obrotowego lub sterownika prędkości. Kolor wykończenia: white.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do ściemniacza obrotowego lub sterownika prędkości. Płytkę centralną jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszkę podtynkową wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszkę podtynkową wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest wykonana ze sztywnego PC i ASA. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Kolor: biały (barwiony w masie, zbliżony do RAL 9010)
- Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy odkręcić płytkę centralną.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 mm
- Oznaczenia: CE

