

Podwójne pionowe gniazdko z bolcem uziemiającym i zaślepkami zabezpieczającymi, głębokość montażu podtynkowego: 31,5 mm, kompletne urządzenie z ramką zewnętrzną, white

101-67700

4 year warranty

Podwójne gniazdko do montażu podtynkowego 16 A/250 V AC z bolcem uziemiającym i zaślepkami zabezpieczającymi do instalacji pionowej o głębokości montażu podtynkowego wynoszącej 31,5 mm. Ramka zewnętrzna jest przymocowana do gniazdka za pomocą śrub. Kompletne urządzenie z ramką zewnętrzną i wstępnie zmontowanym zestawem wykończeniowym, Kolor wykończenia: white



Dane techniczne

Podwójne pionowe gniazdko z bolcem uziemiającym i zaślepkami zabezpieczającymi, głębokość montażu podtynkowego: 31,5 mm, kompletne urządzenie z ramką zewnętrzną, white

- Niko_EarthngType: bolc uziemiający
- Niko_Power: 16 A/250 V AC
- Rama do montażu podtynkowego

Ramka do montażu podtynkowego jest wykonana z metalu o grubości 1 mm i jest cynkowana ze

wszystkich stron. Na osi poziomej i pionowej ramka do montażu podtynkowego ma rowki do montażu w puszkach podłogowych za pomocą śrub.

- Niko_MaterialFlushSurroundPlate: Płyta centralna jest wykonana z odpornego na uderzenia, pyłoszczelnego, sztywnego poliwęglanu. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Niko_MaterialEarthing: Gniazdko jest wyposażone w solidny, mosiężny, niklowany bolc uziemiający (uziemiaenie za pomocą bolca uziemiającego).
- Metoda mocowania

Do montażu w puszcze podtynkowej należy użyć śrub.

- Połączenie kablowe

Gniazda są wyposażone w zaciski śrubowe do zaciskania przewodów.

- Pojemność przewodu

Wszystkie zaciski przyłączeniowe znajdują się w górnej części gniazda końcowego i mogą zawierać do 4 x 2,5 mm² przewodu.

- Niko_WireCapacityEarthing

Zacisk uziemiający nawet do 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm².

- Wszystkie elementy plastikowe są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.
- Stopień ochrony: IP20
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Głębokość montażu podtynkowego: 24 mm
- Niko_MD_Hallmark: CEBEC, NF
- Oznaczenia: CE

16 A
250 Vac



Schemat elektryczny

