

Zestaw wykończeniowy do gniazda telefonicznego z 2 równoległymi stykami RJ11, do montażu podtynkowego w systemach listew instalacyjnych lub w odpornych na zachłapanie przełącznikach.

101-69032

4 year warranty

Zestaw wykończeniowy do mechanizmu z dwoma złączami RJ11 do telefonu. Mikrofon telefoniczny znajduje się nad wejściami. Ta płytki centralna nadaje się do montażu podtynkowego w systemach listew instalacyjnych lub w przełącznikach odpornych na zachłapanie.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do gniazda telefonicznego z 2 równoległymi stykami RJ11, do montażu podtynkowego w systemach listew instalacyjnych lub w odpornych na zachłapanie przełącznikach.

W podstawie znajdują się dwa połączone równoległe wyjścia RJ11, odpowiednie dla PSTN i ISDN.

Nieodpowiednie dla xDSL, Ethernet. Dwa złącza RJ11 są umieszczone w odpornej na uderzenia, pyłoszczelnej i sztywnej obudowie z poliwęglanu w kolorze jasnoszarym RAL7035. To tworzywo sztuczne jest zgodne testem żarnika 650°C i nie zawiera halogenu. Zaciski są wyposażone w śrubę z łbem kombinowanym (nacięcie krzyżowe 0,6 x 3,5 mm). Podstawa jest wyposażona w dwa haczyki zatrzaskowe na dole i na górze, które utrzymują płytkę centralną. W każdym z czterech narożników podstawa jest również wyposażona w kołki, które zapewniają idealne ułożenie płytki centralnej w stosunku do podstawy. W płytce centralnej znajdują się dwa otwory, nad którymi wykonany jest grawerunek (dwa symbole telefonu). Płytki centralna jest wykonana ze sztywnego PC i ASA. Surowiec jest barwiony w masie na kolor biały (zbliżony do RAL9010). Plastikowe elementy płytki centralnej są zgodne z testem żarnika 650°C i bezhalogenowe. Wymiary płytki centralnej: 45 x 45 mm. Oznakowanie CE.

Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.

Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06

