

Swiss Garde 360 Presence KNX® do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały

25020N

4 lata gwarancji


Czujnik obecności z funkcją uziemienia, 1 kanał oświetlenia do stałego sterowania oświetleniem (tylko wersja KLR) lub 1 kanał oświetlenia do załączania/wyłączania, HVAC, trybu w pełni automatycznego i półautomatycznego.

Kolor wykończenia: biały.



- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 1 kanał oświetlenia do przełączania światła
- 1 kanał HVAC
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Wysokość montażu do 10 m

Zasięg wykrywania



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®



stand-alone



360°



Ø 16 m z wysokości 3 m



2 – 10 m



puszka podtynkowa

niko

Dane techniczne

Numer artykułu	25020N
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	∅ 16 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 10 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 35 x 86 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 47 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25440	Ramka zewnętrzna do montażu natynkowego, kwadratowa, do Swiss Garde dwukanałowego, kolor
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

