

# Swiss Garde 300 do montażu podtynkowego, IR, kolor biały

25100

4 lata gwarancji


Naścienny czujnik ruchu, od 1,0 do 3,0 m. Rozwiązanie możliwe dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania. Z przykręcaną pokrywą, idealne rozwiązanie do budynków użyteczności publicznej. Przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.).

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do optymalnych kosztowo instalacji w chronionym obszarze zewnętrznym nad drzwiami lub na wysokości przełącznika
- Czujnik ruchu do wilgotnych pomieszczeń lub do zastosowań na zewnątrz
- Z 3 czujnikami podczerwieni o poziomym i pionowym zasięgu wykrywania



## Zasięg wykrywania



H	A Across
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m z  
wysokości  
3 m



1 – 3 m



puszka  
podtynkowa

# niko

## Dane techniczne

Numer artykułu	25100
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi\geq 0,5$ )	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	180 °
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	40 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 35 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 75 mm
Stopień ochrony	IP44
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR

## Wymiary

