

# Swiss Garde 300 Presence PMI do montażu podtynkowego PMI, czarny

25394

4 lata gwarancji

Czujnik obecności do montażu podtynkowego/naściennego z wbudowanym przyciskiem do ręcznego przełączania.  
Kolor wykończenia: czarny



230 V



stand-alone



180 °



10 m z  
wysokości  
3 m



1 – 3 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

25394 - 03-03-2023

## Dane techniczne

Numer artykułu	25394
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.8 W
Maksymalne zużycie energii	4.78 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 8,7 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi=1$ )	2000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi\geq 0,5$ )	1000 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	300 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	300 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	300 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1000 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	180 °
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Pojemność przewodu	Wszystkie zaciski przyłączeniowe mogą zawierać do 1,5 mm <sup>2</sup> przewodu.
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR