

Swiss Garde 360 Presence 24 V, 16 m, kwadratowy, kolor biały

25468


4 lata gwarancji

Czujnik obecności do zasilania 24 V z bezpotencjałowym stykiem przełączającym. Do uniwersalnych zastosowań dzięki wszechstronnym akcesoriom. Idealne rozwiązanie do zastosowań w systemach automatyzacji budynków. Przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Kolor wykończenia: biały.



- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (zasięg obecności) w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Wersja 24 V do PLC i instalacji niskonapięciowych
- Napięcie zasilania 18 do 30 V DC lub 16 do 24 V AC ~ 50 Hz
- Bezpotencjałowy przekaźnik przełączający

Zasięg wykrywania



H	♿	🚶
2 m	4 m	10 m
2.5 m	5 m	12 m
3 m	6 m	14 m
3.5 m	7 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m



24V



360°



∅ 14 m z wysokości 3 m



2 – 8 m



puszka podtynkowa

niko

Dane techniczne

Numer artykułu	25468
Napięcie wejściowe	18-30 Vdc/16-24Vac
Wyjście czujnika	24 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.6 W
Maksymalne zużycie energii	20 mA
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 5 A), bezpotencjałowy
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$)	1000 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi\geq 0,5$)	1000 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	1000 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	1000 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	1000 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1000 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	Ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 35 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25400	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały
25336	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały
25337	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny
25324	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde, kolor
3331	Siatka ochronna, kolor biały
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR

Wymiary

