

Mechanizm do sterownika prędkości do regulacji prędkości wentylatorów.

310-01800

4 year warranty

Mechanism for a speed controller for the regulation of the speed of ventilators. A finishing set in the colour of your choice must be ordered separately.

Dane techniczne

Mechanizm do sterownika prędkości do regulacji prędkości wentylatorów.

Sterownik prędkości do wentylatorów. Regulowana prędkość minimalna. Zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem z funkcją automatycznego resetu. Wbudowany zapasowy bezpiecznik. Włącz, naciskając przycisk. Wyreguluj, obracając pokrętkę. Do obwodu należy dodać obciążenie omowe.

Wymiary standardowej instalacji: min. obciążenie 20 VA, maks. obciążenie 200 VA. Zasilacz: 230 V 50 Hz. Normalizacja: stopień tłumienia zakłóceń jest zgodny z normą europejską (EN55015) i międzynarodową (CISPR15). Urządzenia są zgodne z normą: EN60669-2-1. Ściemniacz można zainstalować zamiast przełączników jednobiegunowych i dwukierunkowych.

- Funkcja: Regulowana min. prędkość. zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem z funkcją automatycznego resetu. Wbudowany zapasowy bezpiecznik. Włączenie poprzez naciśnięcie przycisku. Regulacja za pomocą pokrętki. Obwód powinien zawierać obciążenie omowe. Wymiary: standardowy montaż podtynkowy. Min. obciążenie 20 VA, maks. obciążenie 200 VA. Zasilacz: 230 V 50 Hz. Normalizacja: Stopień tłumienia zakłóceń jest zgodny z normą europejską (EN55015) i międzynarodową (CISPR15). Urządzenia są zgodne z następującą normą: EN60669-2-1 Ściemniacz może zastąpić przełączniki jednobiegunowe i przełączniki dwukierunkowe.

- Niko_FireSafety

Wszystkie elementy plastikowe są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Materiał podstawy

Podstawa składa się z plastikowego elementu łączącego i mechanizmu. Element łączący jest wykonany z poliwęglanu. Jest zatrzaskiwany w ramce do montażu podtynkowego i przykręcany do mechanizmu za pomocą dwóch śrub (Pz1). Mechanizm jest wykonany z poliamidu (wypełnionego włóknem szklanym). W każdym z czterech narożników element łączący jest wyposażony w kołki, które zapewniają idealne ułożenie płytki centralnej w stosunku do elementu łączącego. Ponadto element łączący jest wyposażony w haczyki zatrzaskowe po prawej i lewej stronie, które utrzymują płytkę centralną na miejscu.

- Rama do montażu podtynkowego


Ramka do montażu podtynkowego jest wykonana z metalu o grubości 1 mm, który jest cynkowany ze wszystkich stron, nawet na przyciętych krawędziach. Na osi poziomej i pionowej ramka do montażu podtynkowego ma 4 rowki do montażu śrubowego w puszkach podtynkowych. Rowki te mają otwór na śrubę 7 mm. Do montażu na panelach ramka do montażu podtynkowego jest wyposażona w 4 otwory na śruby (oznaczone symbolem śruby) o średnicy 3 mm. Środek ramki do montażu podtynkowego jest wskazany (sznurek traserski, laser itp.) zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, dzięki czemu można szybko i łatwo przeprowadzić montaż jednego lub większej liczby mechanizmów.

- Głębokość montażu podtynkowego: 31,5 mm
- Metoda mocowania

W przypadku montażu w puszcze podtynkowej z powierzchniami chwytającymi należy użyć pazurków mocujących, które można obrócić za pomocą śrub z łbem z nacięciem (nacięcie 0,8 x 5 mm). Pazurki mocujące, o głębokości mocowania: 31 mm, po poluzowaniu całkowicie się odcepią.

- Odległość od środka do środka

Po prawej i lewej stronie ramka do montażu podtynkowego jest wyposażona w składane wczepy na jaskółczy ogon, co pozwala na szybkie i idealne połączenie w poziomie kilku przełączników. Złożone krawędzie na zewnątrz podstawy i ich przedłużenie do wewnątrz zapewniają dodatkową wytrzymałość. Podstawy można łączyć pionowo, wsuwając je w siebie, z zachowaniem odległości od środka do środka wynoszącej 60 x 71 mm. Automatycznie blokują się we właściwym miejscu. Do poziomego łączenia podstaw z odległością od środka do środka wynoszącą 71 mm w dolnej



części podstawa jest wyposażona w dwie wstępnie uformowane krawędzie. Po złożeniu tych krawędzi na długości 1 mm podstawa idealnie spoczywa na krawędzi poniżej i gwarantuje odległość od środka wynoszącą 71 mm.

- Koniec granicy: 4 prostokątne otwory (7 x 2,5 mm) w ramce do montażu podtynkowego mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm, jeśli puszka podtynkowa wystaje poza tynk. W przypadku takiego marginesu ramka zewnętrzna może nadal idealnie opierać się o ścianę.
- Połączenie kablowe

Gniazda są wyposażone w zaciski śrubowe do zaciskania przewodów.

- Temperatura otoczenia: -5 – +40 °C
- Oznaczenia: CE



Schemat elektryczny

