

Elektroniczny transformator 105 W z połączeniami zaciskowymi po stronie pierwotnej (x2) i wtórnej (x2)

320-00104

4 year warranty

Ten transformator elektroniczny ma pojemność 105 W i jest uniwersalnie ściemnialny. Przeznaczony jest do podłączania obciążeń niskonapięciowych (12 V) i wyposażony jest w zaciski śrubowe zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej. Do strony wtórnej można podłączyć dwa obciążenia a po stronie pierwotnej dwa wejścia ułatwiają wykonanie połączeń sprzęgających (maks. 8x). Łatwa w montażu nasadka zatrzaskowa zapewnia odciążenie przewodu. Transformator jest niezwykle kompaktowy, dzięki czemu świetnie nadaje się do instalacji w niewielkich przestrzeniach. Transformator nadaje się również do montażu podtynkowego w meblach. Wyposażony jest w zintegrowaną ochronę termiczną oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed przegrzaniem. Transformator cechuje stopień ochrony IP20.



Dane techniczne

Elektroniczny transformator 105 W z połączeniami zaciskowymi po stronie pierwotnej (x2) i wtórnej (x2)


- Efektywność przy pełnym obciążeniu: 94 %
- Nie przeznaczony do działania w stanie bez obciążenia
- Funkcja: transformator elektroniczny
- Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 116 x 52 x 32 mm
- Niko_PrimaryWireConnection: poczwórny zacisk strony pierwotnej: 1 x 2,5 mm² lub 2 x 1,5 mm² na zacisk śrubowy
- Niko_SecondaryWireConnection: poczwórny zacisk strony wtórnej: 1 x 2,5 mm² lub 2 x 1,5 mm² na zacisk śrubowy
- Niko_NumberOfExits: 2
- Niko_MaximumWireLengthSecondaryConnection: 2 m
- Niko_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
- Niko_MinimumCapacity: 20 W
- Niko_MaximumCapacity: 105 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: +45 °C
- Niko_MaximumHousingTemperature: 85°C
- Minimalna średnica wiertła: 55 mm
- Niko_MinimumFreeSpaceInFalseCeiling: 100 mm
- Niko_Application: nadaje się do montażu podtynkowego w meblach
- Metoda montażu: montaż podtynkowy
- Niko_Protection: samoresetujące, wbudowane zabezpieczenie przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem
- Niko_FireSafety

Transformator jest samogasnący (zgodny z testem żarnika 850°C) i dostosowany do normalnych palnych powierzchni.

- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
- Kolor wykończenia: biały
- Niko_MaterialUpperframe: plastik
- Niko_MD_Hallmark: ENEC
- Oznaczenia: CE
- Waga: 123 g



Wymiary



105 W
320-00104
320-00112
320-00115
320-00119