

Transformator elektroniczny 70 W, IP68, z przewodami w izolacji gumowej po stronie pierwotnej

320-00106

4 year warranty

Ten transformator elektroniczny ma pojemność 70 W i jest uniwersalnie ściemniający. Jest odpowiedni do podłączania niskonapięciowych obciążeń (12 V). Transformator cechuje stopień ochrony IP68, jest bezpyłowy i bryzgoszczelny. Dzięki temu doskonale nadaje się do instalacji w wilgotnym pomieszczeniu, takim jak łazienka czy kuchnia. Szybkie i prawidłowe podłączenie wymaga podłączenia kabla gumowego po stronie pierwotnej do mini-skrzynki rozdzielczej Niko. Przewód silikonowy po stronie wtórnej można podłączyć bezpośrednio do reflektora. Kable są przymocowane żywicą. Transformator jest niezwykle kompaktowy, dzięki czemu świetnie nadaje się do instalacji w niewielkich przestrzeniach. Transformator nadaje się również do montażu podtynkowego w meblach. Wyposażony jest w zintegrowaną ochronę termiczną oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed przegrzaniem.



Dane techniczne

Transformator elektroniczny 70 W, IP68, z przewodami w izolacji gumowej po stronie pierwotnej

- Efektywność przy pełnym obciążeniu: 95 %
 - Nie przeznaczony do działania w stanie bez obciążenia
 - Funkcja: transformator elektroniczny
 - Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
 - Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 86 x 52 x 32 mm
 - Niko_PrimaryWireConnection: z kablem izolowanym gumą: 2 x 1 mm², długość 50 cm
 - Niko_SecondaryWireConnection: z kablem izolowanym silikonem (170°C): 2 x 0,75 mm², długość 30 cm
 - Niko_NumberOfExits: 1
 - Niko_MaximumWireLengthSecondaryConnection: 2 m
 - Niko_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
 - Niko_MinimumCapacity: 20 W
 - Niko_MaximumCapacity: 70 W
 - Maksymalna temperatura otoczenia: +50 °C
 - Niko_MaximumHousingTemperature: 80°C
 - Minimalna średnica wiertła: 55 mm
 - Niko_MinimumFreeSpaceInFalseCeiling: 100 mm
 - Niko_Application: nadaje się do montażu podtynkowego w meblach
 - Metoda montażu: montaż podtynkowy
 - Niko_Protection: samoresetujące, wbudowane zabezpieczenie przed zwarcim, przeciążeniem i przegrzaniem
 - Niko_FireSafety
- Transformator jest samogasnący (zgodny z testem żarnika 850°C) i dostosowany do normalnych palnych powierzchni.
- Stopień ochrony: IP68
 - Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
 - Kolor wykończenia: biały
 - Niko_MaterialUpperframe: plastik
 - Niko_MD_Hallmark: ENEC
 - Oznaczenia: CE
 - Waga: 191 g



Wymiary

