

# Okrągły elektroniczny transformator 70 W z połączeniami kablowymi po stronie pierwotnej i wtórnej

**320-00132**

4 year warranty

Ten okrągły elektroniczny transformator zalewany żywicą ma pojemność 70 W i jest uniwersalnie ściemniany. Jest odpowiedni do podłączania niskonapięciowych obciążeń (12 V). Szybkie i prawidłowe podłączenie wymaga podłączenia kabla po stronie pierwotnej do mini-skrzynki rozdzielczej Niko. Przewód silikonowy po stronie wtórnej można podłączyć bezpośrednio do reflektora. Kable są przymocowane żywicą. Transformator jest niezwykle kompaktowy a jego okrągły kształt ułatwia jego schowanie przy pracy z reflektorami. Transformator nadaje się również do montażu podtynkowego w meblach. Wyposażony jest w zintegrowaną ochronę termiczną oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed przegrzaniem.



## Dane techniczne

Okrągły elektroniczny transformator 70 W z połączeniami kablowymi po stronie pierwotnej i wtórnej

- Efektywność przy pełnym obciążeniu: 95 %
- Nie przeznaczony do działania w stanie bez obciążenia
- Funkcja: transformator elektroniczny
- Napięcie wejściowe: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 29 x 52,5 mm
- Niko\_PrimaryWireConnection: podwójnie izolowany kabel zasilający z końcówkami kablowymi: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, długość 30 cm
- Niko\_SecondaryWireConnection: z kablem izolowanym silikonem (170°C): 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, długość 30 cm
- Niko\_NumberOfExits: 1
- Niko\_MaximumWireLengthSecondaryConnection: 2 m
- Niko\_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
- Niko\_MinimumCapacity: 20 W
- Niko\_MaximumCapacity: 70 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: +50 °C
- Niko\_MaximumHousingTemperature: 80°C
- Minimalna średnica wiertła: 55 mm
- Niko\_Application: nadaje się do montażu podtynkowego w meblach
- Metoda montażu: montaż podtynkowy
- Niko\_Protection: samoresetujące, wbudowane zabezpieczenie przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem
- Niko\_FireSafety

Transformator nadaje się do normalnych palnych powierzchni.

- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
- Kolor wykończenia: black
- Niko\_MaterialUpperframe: plastik
- Niko\_MD\_Hallmark: ENEC
- Oznaczenia: CE
- Waga: 122 g

