

Płaski elektroniczny transformator 70 W z połączeniami kablowymi po stronie pierwotnej i wtórnej

320-00133

4 year warranty

Ten płaski elektroniczny transformator zalewany żywicą ma pojemność 70 W i jest uniwersalnie ściemniany. Jest odpowiedni do podłączania niskonapięciowych obciążeń (12 V). Szybkie i prawidłowe podłączenie wymaga podłączenia kabla po stronie pierwotnej do mini-skrzynki rozdzielczej Niko. Przewód silikonowy po stronie wtórnej można podłączyć bezpośrednio do reflektora. Kable są przymocowane żywicą. Ten transformator jest bardzo kompaktowy a jego kształt sprawia, że nadaje się do instalacji w wąskich przestrzeniach. Transformator nadaje się również do montażu podtynkowego w meblach. Wyposażony jest w zintegrowaną ochronę termiczną oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed przegrzaniem.



Dane techniczne

Płaski elektroniczny transformator 70 W z połączeniami kablowymi po stronie pierwotnej i wtórnej

- Efektywność przy pełnym obciążeniu: 96 %
- Nie przeznaczony do działania w stanie bez obciążenia
- Funkcja: transformator elektroniczny
- Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 29 x 103 x 21.5 mm
- Niko_PrimaryWireConnection: podwójnie izolowany kabel zasilający z końcówkami kablowymi: 2 x 0,75 mm², długość 30 cm
- Niko_SecondaryWireConnection: z kablem izolowanym silikonem (170°C): 2 x 0,75 mm², długość 30 cm
- Niko_NumberOfExits: 1
- Niko_MaximumWireLengthSecondaryConnection: 2 m
- Niko_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
- Niko_MinimumCapacity: 20 W
- Niko_MaximumCapacity: 70 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: +50 °C
- Niko_MaximumHousingTemperature: 80°C
- Minimalna średnica wiertła: 38 mm
- Niko_Application: nadaje się do montażu podtynkowego w meblach
- Metoda montażu: montaż podtynkowy
- Niko_Protection: samoresetujące, wbudowane zabezpieczenie przed zwarcim, przeciążeniem i przegrzaniem
- Niko_FireSafety

Transformator nadaje się do normalnych palnych powierzchni.

- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
- Kolor wykończenia: black
- Niko_MaterialUpperframe: plastik
- Oznaczenia: CE
- Waga: 121 g



Wymiary

