

Infra Garde 360 Unterputzmontage (UP) Akustik, rund, weiß

3322

4 Jahre
Garantie


Bewegungsmelder mit Dual-Technologie (PIR und Akustik) und erhöhter Reichweite. Ideal für Toiletten, Umkleidekabinen etc. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiß

- Ideal, dank Kombination von PIR und Akustik Technologie für Toiletten, Umkleideräume etc.
- Grosser 20 m Erfassungsbereich mit 3 PIR-Sensoren



Erfassungsbereich



	
2.5 m	18 m
3 m	20 m
3.5 m	22 m
4 m	24 m



230 V



stand-alone



360 °



ø 20 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 4 m



Unterputzdose

niko

3322 - 19-04-2023


Technische Daten

Artikelnummer	3322
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4,35 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 4,35 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	1000 W
Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$)	250 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Maximale Last LED-Treiber	100 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	250 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	30 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 20 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 4 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 37 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 68 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer
Kennzeichnung	CE

Zubehör

3331	Schutzgitter, weiß
------	--------------------

Abmessungen



Anschlussplan

