

Przełącznik ściemniacza Niko, bezprzewodowy KNX®


360-31001

4 year warranty

Ten bezprzewodowy i bezbaterijny ściemniacz w wykonaniu Niko może działać jako przełącznik, ściemniacz, element sterujący roletami lub selektor scen w systemie KNX®. Ten przełącznik ściemniacza współpracuje z bezprzewodowym złączem medialnym KNX® (360-33001), które przesyła polecenia KNX® do magistrali KNX®. Pozwala to na łatwą rozbudowę systemu KNX® bez kucia ścian lub instalowania dodatkowych kabli. Aby uzyskać najlepszą wydajność, postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji i planowania radiowego.

Konfiguruj przyciski przełącznika ściemniacza za pomocą oprogramowania ETS, które jest dostępne na stronie stowarzyszenia KNX® Association wraz z adapterem do programowania KNX® (360-39001). Z przyciskami można powiązać następujące obiekty komunikacyjne: pojedynczy kanał, ściemniacz i element sterujący roletami.

Obsługiwane funkcje: włącz, wyłącz, przełącz, góra, dół, ciemniej, jaśniej, numer sceny, wartość wysyłania w procentach, pod kątem, w 2 bitach, w 8 bitach. Można skonfigurować do sześciu kombinacji przycisków.



Przełącznik ściemniacza można zamontować w europejskiej puszcze podtynkowej, przykręcić do ściany (śruby nie znajdują się w zestawie) lub przykleić do płaskiej powierzchni dwustronną taśmą klejącą (w zestawie). Płyta centralna i ramkę zewnętrzną należy zamówić osobno. Przełącznik ściemniacza można połączyć z dowolną ramką zewnętrzną Niko Pure, Niko Intense i Niko Original w wybranym kolorze.

Dane techniczne

Przełącznik ściemniacza Niko, bezprzewodowy KNX®.

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 83 x 83 x 15 mm
- Zasilanie: Integrated Kinetic Energy Harvester
- Protokół RF: KNX RF1.R S-Mode
- Konfiguracja: Oprogramowanie ETS5
- Modulacja: Frequency-shift keying (FSK)
- Maksymalna moc RF: -2 dBm/0,63 mW
- Szybkość transmisji danych: 16.384 kbps
- Wysokość montażu: 110 cm
- Temperatura (przechowywanie/praca): -20°C - +65°C
- Maksymalny zasięg (w pomieszczeniu): do 30 m
- Częstotliwość pracy: 868,3 MHz
- Antena: zintegrowana antena
- Waga: 22 g
- Stopień ochrony: IP20
- Oznakowanie: CE

- Oznaczenia: CE



Wymiary

