

Sterownik na szynę DIN do zewnętrznej jednostki wideo, 2-przewodowy, z zintegrowanym zasilaczem

510-21400

4 year warranty

Moduł kontroli dostępu na szynę DIN jest centralnym modulem 2-przewodowej instalacji kontroli dostępu Niko. Bezpośrednio łączy zewnętrzne jednostki wideo z ekranami dotykowymi i/lub internetem do użytku z aplikacją kontroli dostępu Niko.

- Moduł zasilający dostarczający napięcie wejściowe 24 V DC do magistrali.
- Połączenie z (5) wewnętrznymi jednostkami wideo 510-50000 i (2) zewnętrznymi jednostkami wideo 510-31001.
- Połączenie z Internetem. Umożliwia to użytkownikowi sterowanie instalacją zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (za pośrednictwem sieci komórkowych, takich jak 3G, 4G lub WiFi) za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów z systemem iOS lub Android). Zapewnia to również znaczniki czasu dla wszystkich podłączonych ekranów dotykowych i jednostek wideo.



Moduł jest wyposażony w przycisk RESET do resetowania wszystkich podłączonych urządzeń. Każda instalacja musi składać się z jednego modułu kontroli dostępu.

Zewnętrzną jednostkę wideo można zarejestrować za pomocą aplikacji kontroli dostępu Niko (Android lub iOS), aby umożliwić sterowanie instalacją za pomocą smartfona i tabletu.

Dane techniczne

- Napięcie wejściowe: 230 V AC $\pm$ 10%, 50 Hz
- Technika łączeniowa: 2-przewodowa
- Pojemność kabla (L, N): 0,75 - 1,5 mm²
- Pojemność kabla: 0,25 - 1,5 mm²
- Maksymalna liczba zewnętrznych jednostek wideo: 2
- Maksymalna liczba wewnętrznych jednostek wideo: 5
- Maksymalna liczba zamków w drzwiach: 2
- Metoda montażu: szyna DIN
- Temperatura otoczenia: 0°C – +40°C
- Kolor: biały
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 65,9 x 143,7 x 90 mm (8 TE)
- Stopień ochrony: IP20

