

Podłączony sterownik do Niko Home Control

1.X

550-00004

4 year warranty

Podłączony sterownik jest centralnym modulem każdej instalacji Niko Home Control. Obejmuje wszystkie podstawowe funkcje, z których złożona jest instalacja Niko Home Control: zapewnia zasilanie magistrali, zapewnia połączenie z urządzeniami IP Niko Home Control (ekrany dotykowe i zewnętrzne urządzenia wideo) oraz umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu. Na instalację potrzebny jest tylko jeden podłączony sterownik. Ten moduł zawiera oprogramowanie sprzętowe, które można zaprogramować tylko za pomocą oprogramowania do programowania Niko Home Control 1.x.



Dane techniczne

Podłączony sterownik do Niko Home Control 1.x.

- Funkcja: Podłączony sterownik jest centralnym modulem każdej instalacji Niko Home Control. Steruje logiką instalacji, zapewnia zasilanie puszek, modułów i elementów sterujących, zapewnia połączenie z urządzeniami IP Niko Home Control (ekrany dotykowe i zewnętrzne jednostki wideo) oraz umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu. Każda instalacja musi składać się z jednego podłączonego sterownika. Moduł jest wyposażony w przycisk TEST do weryfikacji prawidłowego funkcjonowania i statusu wszystkich pozostałych modułów. Podłączony sterownik jest podłączony do sieci domowej przez bramę WAN. Adres IP zostanie przypisany do podłączonego sterownika przez router sieciowy. Poprzez to połączenie sterownik komunikuje się z oprogramowaniem Niko Home Control, takim jak oprogramowanie ustawień użytkownika lub oprogramowanie do zarządzania energią (do sprawdzania danych dotyczących zużycia lub wytwarzania). Po dokonaniu rejestracji na <https://mynikohomecontrol.niko.eu> możliwe będzie zdalne sterowanie i można będzie również korzystać z usług Niko w celu przeprowadzenia aktualizacji lub diagnostyki instalacji.
- Styk ślizgowy do podłączenia modułu do następnego modułu na szynie DIN
- 4 RJ45
- Przycisk do programowania ręcznego
- Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Niko_OutputVoltage: 26 Vdc, 400 mA (SELV, safety extra-low voltage)
- Zaciski przyłączeniowe: • 4 zaciski wtykowe na górze do połączenia modułu ze złączem szynowym na następnej szynie DIN
- 4 zaciski wtykowe na dole modułu, które mają być zasilane napięciem 230 V AC i w razie potrzeby połączone szeregowo
- Niko_DimensionsDIN: DIN 6TE
- Oznaczenia: CE



Schemat elektryczny

