

Connected single switch, base, 10 A, 71 x 71 mm, mocowanie za pomocą pazurków mocujących, Zigbee®

552-72131

4 year
warranty


The connected single Zigbee® switch has a switching contact to switch lighting. It contains a transmitter and receiver that can communicate wirelessly with the wireless smart hub for Niko Home Control.

You can use the connected single switch to replace a conventional switch. It is equipped with an extension terminal so that, in combination with a conventional push button, it can easily replace multiway or intermediate switching.

The connected single switch can switch its own contact.

Once connected to the wireless smart hub for Niko Home Control, it is possible to configure additional functionalities with the Niko Home Control programming software. For example, you can add the switch to a scene or all-off function.

It is possible to disconnect the control from its built-in contact. That way, you have complete flexibility to configure the switching contact and the controls separately via the programming software.



Dane techniczne

Connected single switch, base, 10 A,

71 x 71 mm, mocowanie za pomocą pazurków mocujących, Zigbee®.

- power supply: 230 Vac
- max. load per channel: 10 A
- protocol: ZigBee 3.0, 2.4 GHz
- mounting method: wall mounting
- mounting height: 110 - 120 cm
- modification of settings: Niko Home Control programming software or Niko Home App (requires smart hub 552-00001)
- maximum range (from switch to smart hub): 10 m
- operating frequency: 2.4GHz
- maximum frequency power: 10 dBm
- LED colour: white
- protection degree: IP20
- flush-mounting depth: 40 mm
- ambient temperature: 0 – +40 °C
- Maximum number per Installation: 50 connected Zigbee® devices
- marking: CE

- Wymagany typ puszki podtynkowej
 - głębokość: min. 40 mm (w tym ujęto miejsce na okablowanie)
 - mocowanie za pomocą pazurków mocujących/śrubowe: 60 mm
 - średnica wewnętrzna puszki: 60 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w poziomie: 71 mm
 - odległość od środka dla wielu puszek w pionie: 71 mm


- Metoda mocowania

Podczas montażu gniazdka w puszce podtynkowej z powierzchniami chwytającymi należy użyć pazurków mocujących, które można obrócić za pomocą śrub z łbem kombinowanym (Pz2 lub nacięcie 1 x 5,5 mm). Pazurki mocujące, o głębokości mocowania: 23,5 mm, po poluzowaniu całkowicie się odczepiają.

- Odległość od środka do środka

Podstawa ze wszystkich stron jest wyposażona w składane wczepy na jaskółczy ogon, co pozwala na szybkie i idealne połączenie (odległość od środka do środka 71 x 71 mm) zarówno w pionie, jak i w poziomie kilku podstaw. Złożone krawędzie na zewnątrz podstawy i ich przedłużenie do wewnątrz zapewniają dodatkową wytrzymałość.

- Temperatura otoczenia: 0 – +40 °C
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 73 x 73 x 38,6 mm
- Waga: 70 g
- Oznaczenia: CE



Wymiary

