

Connected motor control, base, 3 A, 71 x 71 mm, mocowanie za pomocą pazurków mocujących, Zigbee®


552-72331

4 year warranty

The connected Zigbee® motor control contains a switching contact to control a 230 V motor. It contains a transmitter and receiver that communicate wirelessly with the wireless smart hub for Niko Home Control.

You can use the connected motor control to replace a conventional motor control. The connected motor control can switch its own contacts.

With the addition of the wireless smart hub for Niko Home Control, it is possible to configure additional functionalities with the Niko Home Control programming software. For example, it becomes possible to add it to a scene or all-off function.



Dane techniczne

Connected motor control, base, 3 A, 71 x 71 mm, mocowanie za pomocą pazurków mocujących, Zigbee®.

- Power supply: 230 Vac
- Protocol: ZigBee 3.0, 2.4 GHz
- Mounting method: wall mounting
- Mounting height: 110 - 120 cm
- Modification of settings: Niko Home Control programming software (requires smart hub 552-00001)
- Maximum range (from switch to smart hub): 10 m
- Operating frequency: 2.4GHz
- Maximum frequency power: 10 dBm
- Load: 3 A
- LED colour: white
- Protection degree: IP20
- Flush-mounting depth: 40 mm
- Maximum number per Installation: 50 connected Zigbee® devices
- Marking: CE

• Metoda mocowania

Podczas montażu gniazdka w puszcze podtynkowej z powierzchniami chwytającymi należy użyć pazurków mocujących, które można obrócić za pomocą śrub z łbem kombinowanym (Pz2 lub nacięcie 1 x 5,5 mm). Pazurki mocujące, o głębokości mocowania: 23,5 mm, po poluzowaniu całkowicie się odczepiają.

• Odległość od środka do środka

Podstawa ze wszystkich stron jest wyposażona w składane wczepy na jaskółczy ogon, co pozwala na szybkie i idealne połączenie (odległość od środka do środka 71 x 71 mm) zarówno w pionie, jak i w poziomie kilku podstaw. Złożone krawędzie na zewnątrz podstawy i ich przedłużenie do wewnątrz zapewniają dodatkową wytrzymałość.

• Pojemność przewodu

Wszystkie zaciski przyłączeniowe mogą zawierać do 2 x 2,5 mm² przewodu.

- Temperatura otoczenia: 0 – +40 °C
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 73 x 73 x 39,7 mm
- Waga: 70 g
- Oznaczenia: CE



Wymiary

