

Modułowy zasilacz DALI i 24 V DC

67-710

4 year warranty

Zasilacz DALI jest zawsze podłączony do magistrali. Przez magistralę DALI można przesłać maksymalnie 250 mA. Ten modułowy zasilacz jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przed przetężeniem, zwarciami i przegrzaniem. Czerwone diody LED wskazują status ochrony, a zielona dioda LED wskazuje napięcie zasilania. Czy chcesz połączyć ten zasilacz Niko z komponentami innych producentów? Wówczas bardzo niskie napięcie ochronne nie jest automatycznie zabezpieczane. Można również użyć zasilacza do innych systemów, pod warunkiem że mają takie same specyfikacje jak system DALI.



Dane techniczne

Modułowy zasilacz DALI i 24 V DC.

- Funkcja: Modułowy zasilacz niskiego napięcia do magistrali DALI wyposażony w zabezpieczenie elektroniczne. Prąd znamionowy 225 mA. Prąd jest ograniczony elektronicznie do maks. 240 mA. Zielona dioda LED wskazuje obecność napięcia zasilania 230 V. Niektórzy producenci komponentów DALI nie są w stanie obsłużyć maksymalnego napięcia magistrali DALI (22,5 V). Dlatego możliwe jest ograniczenie napięcia zasilania modułowego zasilacza do maks. 16 V za pomocą bocznika. Zasilacz przełącza się również automatycznie na napięcie 16 V DC, jeśli inny zasilacz jest już podłączony do magistrali przy napięciu poniżej 19 V (tolerancja 0,5 V DC). Chociaż zasilacz zapewnia napięcie wyjściowe SELV (bardzo niskie napięcie bezpieczne), magistrala DALI działa tylko przy ELV (bardzo niskie napięcie: podstawowa izolacja 2,5 kV). Ta specyfikacja, która jest wyższa niż standardowa, umożliwia bezpieczne podłączenie ściennych płytek drukowanych lub innych komponentów i systemów. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne oraz zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami. Zabezpieczenie przed przeciążeniami jest aktywne od 240 mA. Zabezpieczenia jest wyświetlane za pomocą czerwonej diody LED. Zgodny z następującymi normami: EN 61558-1, EN 61558-2-17 i DALI zgodnie z EN60929 (min. 7 V DC maks. 24 V DC).
- Napięcie wejściowe: 207 tot 253 Vac
- Niko_OutputVoltage: regulowane 22,5 lub 16 V DC
- Niko_Protection: zabezpieczenie przed przeciążeniami, przegrzaniem i zwarciami
- Niko_DimensionsDIN: DIN 4TE
- Oznaczenia: CE
- Waga: 457 g

