

Odporny na zachłapanie przełącznik do montażu natynkowego 16 AX/250 V AC z zaciskami śrubowymi, bez puszki natynkowej

701-31616

4 year warranty

Ten dwukierunkowy przełącznik do montażu natynkowego jest wyposażony z zaciskami śrubowymi i należy montować go w odpornej na zachłapanie puszcze natynkowej. Cała jednostka jest odporna na zachłapanie, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku w wilgotnych miejscach i wymagających środowiskach. Niko_ColourCombination: biały.
Produkty Niko Hydro nie nadają się do użytku w środowiskach bogatych w amoniak (np. chlewniach).



Dane techniczne

Odporny na zachłapanie przełącznik do montażu natynkowego 16 AX/250 V AC z zaciskami śrubowymi, bez puszki natynkowej.

- Funkcja: Przełącznik jest wyposażony w srebrne styki w kształcie bloczka (bez kadmu) w formie krzyża.
- Niko_Sealing: Pokrywa ma zintegrowane zamknięcie i jest szczelnie zamknięta w odpowiedniej puszcze.

- Liczba mechanizmów: 1
- Materiał podstawy

Podstawa gniazdka jest wykonana z żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF), jasnoszara RAL7035. Podstawa jest wyjątkowo odporna na ciepło; nie topi się pod wpływem wysokich temperatur w przeciwieństwie do termoplastów.

- Niko_MaterialFinishing: Przełącznik/przycisk jest wykonany z odpornego na uderzenia, pyłoszczelnego, bezhalogenowego i samogasnącego polipropylenu (UL94-V2/1,6 mm). Przycisk sterowania jest wykonany ze sztywnego ABS.
- Połączenie kablowe

Mechanizm jest wyposażony w zaciski przyłączeniowe ze śrubami z łbami kombinowanymi (Pz1 nacięcie 0,85 x 5 mm). Na łbie każdej śruby znajduje się nacięcie, które zapobiega zsuwaniu się śrubokręta z łba śruby.

- Niko_CableSpace

Dwa umieszczone po bokach uchwyty wewnątrz gniazda utrzymują mechanizm na miejscu. Złącze zatrzaskowe utrzymuje mechanizm przewodowy na miejscu. Pod mechanizmem znajduje się 21,9 mm wolnej przestrzeni na kable.


- Niko_StrippingLength

Długość odizolowania (8 mm) kabli i schemat połączeń są trwale oznaczone z tyłu podstawy. Zaciski i symbol przełącznika są trwale oznaczone z przodu.

- Niko_LightingElement

W dolnej części podstawy znajdują się prostokątne wgłębienia do zintegrowania elementu oświetleniowego. Element oświetleniowy z kablami lub automatyczną jednostką oświetleniową można zatrzasknąć w lewym wgłębieniu (widok z przodu). Z tyłu podstawy znajdują się okrągłe wgłębienia, które zapewniają, że automatyczny element oświetleniowy po zatrzasknięciu styka się bezpośrednio z mechanizmem i w ten sposób zostaje natychmiast podłączony.

- Niko_SurfaceMountingBox: Element jest przeznaczony do montażu w odpornej na zachłapanie puszcze montażowej. Element ma zintegrowane zamknięcie i jest szczelnie zamknięty w odpowiedniej puszcze (należy osobno zamówić).
- Temperatura otoczenia: -25 – +55 °C
- Odporność na uderzenia: The combination of a Hydro mechanism and a flush- or surface-mounting box has an impact resistance of IK07 with a minimum temperature of -25 °C and a maximum temperature of 55 °C
- Niko_MD_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Oznaczenia: CE



Schemat elektryczny

