

Odporny na zachłapanie przełącznik kluczykowy 16 A z zaciskami śrubowymi, bez puszki natynkowej, black

761-38800

4 year warranty

Za pomocą tego odpornego na zachłapanie przełącznika kluczykowego można łatwo otwierać i zamykać elektryczne drzwi przesuwne, ogrodzenia, zadaszenia basenów itp. Przełącznik kluczykowy ma trzy pozycje (1-0-2), a klucz można wyjąć w dowolnej pozycji. Dwa kluczyki (z grawerem KN203) są dostarczane standardowo z zamówieniem. Przełącznik kluczykowy jest kompatybilny ze wszystkimi puszkami podtynkowymi i natynkowymi Niko Hydro. Cała jednostka jest odporna na zachłapanie, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku w wilgotnych miejscach i wymagających środowiskach. Produkty Niko Hydro nie nadają się do użytku w środowiskach bogatych w amoniak (np. chlewniach).



Dane techniczne

Odporny na zachłapanie przełącznik kluczykowy 16 A z zaciskami śrubowymi, bez puszki natynkowej, black.

- Napięcie wejściowe: 230 V AC $\pm$ 10%, 50 Hz
- Maksymalne obciążenie: 3680 W
- Bezhalogenowy
- Niko_Sealing: Pokrywa ma zintegrowane zamknięcie i jest szczelnie zamknięta w odpowiedniej puszcze.

- Liczba mechanizmów: 1
- Materiał podstawy

Podstawa gniazdka jest wykonana z żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF), jasnoszara RAL7035. Podstawa jest wyjątkowo odporna na ciepło; nie topi się pod wpływem wysokich temperatur w przeciwieństwie do termoplastów.

- Temperatura otoczenia: -25 – +55 °C
- Odporność na uderzenia: The combination of a Hydro mechanism and a flush- or surface-mounting box has an impact resistance of IK07 with a minimum temperature of -25 °C and a maximum temperature of 55 °C
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 727 x 727 x 665 mm
- Oznaczenia: CE



Schemat elektryczny

