Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense lunar white coated

137-76005

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense lunar white coated

Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense lunar white coated.

- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: lunar white coated
- Couleur RAL (par approximation): 000 90 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-B50G
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Traitement de surface: revêtu
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué lunar white
- Laque cadre inférieur: laqué lunar white
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sans halogène: yes
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Dimensions (HxLxP): 85 mm x 367 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU