
Bouton-poussoir N.O./N.F. à 4 bornes de raccordement, , bornes à connexion rapide

170-03000

10 A
250 Vac

4 ans de garantie



Mécanisme pour un bouton-poussoir N.O. ou N.F. avec 4 bornes de raccordement, avec . Un set de finition et une plaque de recouvrement d'une couleur au choix doivent être commandés séparément.

Cet article est protégé par au moins un brevet (ou demande de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir www.niko.eu/innovation.

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :

Qualité Niko

- le socle métallique reste bien en place, même sur des murs inégaux, ne se rompt pas et n'est pas soumis à la fissuration sous tension (petites fissures)

Données techniques

Bouton-poussoir N.O./N.F. à 4 bornes de raccordement, , bornes à connexion rapide.

- Sans halogène: yes
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication sans fil: Bluetooth® Low Energy
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: IK02
- Profondeur minimale d'encastrement: 35 mm
- Connexion filaire des bornes: bornes à connexion rapide
- Capacité de fil des bornes: 2.5 mm²
- Température ambiante minimum: 25 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Dimensions (HxLxP): 100 mm x 100 mm x 44.5 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 100 mm x 100 mm
- Marques de certification : CEBEC

Schéma de câblage

