# Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5 A

**340-00050**

4 ans de garantie




Cette alimentation convient pour un montage sur rail DIN. Sa puissance est de . Cette alimentation satisfait aux normes européennes pour la CEM et la sécurité.

Cet article est protégé par au moins un brevet (ou demande de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir www.niko.eu/innovation.

## Données techniques

Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5 A.

- Rendement moyen en mode actif : 89%
- Rendement à faible charge (10%): 85%
- Fonction:
  - interrupteur
  - contacts en argent en forme de blocs (sans cadmium) montés en forme de croix
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Utilisation: intérieur
- Dimensions (HxLxP): 71 mm x 73 mm
- Marquage: CE