Sense3, alu signal white coated

550-31303-201



MOTIV Sense3 est un pavé numérique raffiné offrant une fonctionnalité extrêmement flexible. Ses trois touches tactiles sont commandées par le toucher, par appui et maintien, ou par glissement. Il prend en charge jusqu'à dix-huit actions programmables pouvant inclure l'éclairage, les ouvrants, le HVAC, l'audio, etc. Grâce à son détecteur de température et d'humidité intégré, Sense3 prend également en charge la commande de climatisation et de ventilation multizone, ce qui améliore votre efficacité énergétique et votre confort. L'écran supérieur indique l'action ou le statut de chaque touche, assurant une facilité d'emploi.

Sense3 présente une finition métallique haut de gamme et un écran supérieur noir minimaliste. Il constitue un ajout élégant au design intérieur. Il fournit plusieurs options pour une interaction proactive mais subtile, basée sur la détection par radar. À distance, les LED personnalisables peuvent s'allumer pour vous accueillir. Lorsque vous êtes à proximité, les actions disponibles apparaissent sur l'écran supérieur.

Veuillez remarquer que l'installation de Sense3 nécessite la préparation du mur en utilisant un cadre d'encastrement MOTIV (à commander séparément). Sense3 est équipé de quatre connecteurs pour permettre une communication de bus, ainsi que d'une alimentation 24 V. Chaque connecteur dispose de quatre bornes à connexion rapide pour permettre le raccordement en série. Les connecteurs peuvent être détachés pour un câblage facile.

Cet article est protégé par au moins un brevet (ou demande de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir www.niko.eu/innovation.


Technical data

Sense3, alu signal white coated.

- Capteurs de confort :
  - combinez le détecteur de température intégré avec un module de chauffage ou de refroidissement pour une commande multizone ou avec un module de commutation pour le chauffage électrique
  - combinez le détecteur d'humidité intégré avec un module de ventilation pour une commande de ventilation automatique
  - les consignes et les programmes hebdomadaires sont gérés via l'appli
  - l'étalonnage est géré via le logiciel de programmation

  - nombre maximal de pavés numériques configurés comme détecteur de température par installation : 20
  - plage du détecteur de température : 0 – 40 °C
  - précision du capteur de température : ± 0,5 °C
  - plage du capteur d'humidité : 0 – 100 % HR (sans condensation ni givrage)
  - précision du capteur d'humidité : ±5 %, entre 20 – 80 % HR à 25 °C
- Matériau boîtier: aluminium + polycarbonate (PC)
- Couleur des LED: multicouleur
- Couleur de finition: alu signal white coated
- Couleur RAL (par approximation): 000 90 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-B50G
- Traitement de surface: revêtu
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Sans halogène: yes
- Tension d'alimentation: 24 Vdc ± 10 %
- Démontage: retirer le bouton-poussoir de la platine murale
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: IK02
- Dimensions (HxLxP): 40 mm x 115 mm x 13 mm
- Marquage: CE

Dimensions



Wiring diagram

