Set de finition avec anneau transparent avec symbole sonnette pour bouton-poussoir 6 A avec LED couleur ambre avec culot E10, couleur light grey

141-64007

4 ans de garantie

Enjoliveur avec anneau transparent pour bouton-poussoir. L'anneau latéral avec icône sonnette fait en sorte que la LED ambre signale que la lumière est allumée. Peut également s'utiliser comme une espèce de lampe-témoin. Couleur de finition: light grey.



Données techniques

Set de finition avec anneau transparent avec symbole sonnette pour bouton-poussoir 6 A avec LED couleur ambre avec culot E10, couleur light grey.

- Fonction: cet enjoliveur est encliqueté sur le socle du bouton-poussoir de 6 A
- Nombre de boutons: 1
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Couleur de finition: light grey
- Couleur RAL (par approximation): 080 80 05
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-Y
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Gravure: la touche porte un symbole sonnette gravé de manière ineffaçable
- Nombre de lentilles: 1
- Lentille: la touche comporte un anneau latéral transparent le long duquel la lumière est diffusée lorsque le bouton-poussoir est allumé. L'anneau latéral fait en sorte que la LED signale que la lumière est allumée. Il peut aussi être utilisé en tant que lampe-témoin
- Lens size: 39 x 39 mm
- Démontage: détacher l'enjoliveur du mécanisme
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie:

  – auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Dimensions de la finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 mm x 44.5 mm x 11 mm
- Marquage: CE