



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL TL 40W/10 1SL/25

Buisvormige lagedrukkwikfluorescentielampen

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	20 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	40 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampstroom (nom.)	0.43 A
Spanning (nom.)	101 V

Goedkeuring en Toepassing

Kwikhoud (Hg) (nom.)	13.0 mg
----------------------	---------

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	10.0 W
UV-A-straling 0 uur (IEC)	12.4 W

Productgegevens


Volledige productcode	871150026026000
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500260260
Bestelcode	26026000
Local Code	TL40W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928011301020
Netto gewicht (per stuk)	292.000 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	A	B	B	C
Actinic BL TL TL 40W/10 SLV/25	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL 40W/10 RS

Fotometrische gegevens

