

Cross Reference Circular Tubes


Bailey lights
for professionals

Base	W	K	Bailey Nr.	Description
G10q	22W	4000K	80100040820	LED Ecobasic Circular G10q 11W (22W) 1050lm 840
	32W	4000K	80100040821	LED Ecobasic Circular G10q 16W (32W) 1600lm 840
2GX13	22W	3000K	146563	LED Circular T5 2GX13 11.6W (22W) 33V 1550lm 830
		4000K	146564	LED Circular T5 2GX13 11.6W (22W) 33V 1700lm 840
	40W/55W	3000K	146565	LED Circular T5 2GX13 21.5W (40W/55W) 33V 2900lm 830
		4000K	146566	LED Circular T5 2GX13 21.5W (40W/55W) 33V 3200lm 840

Circular 11W



Circular 16W



NL: conventioneel VSA Starter altijd verwijderen. Magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Elektronisch VSA: Ontkoppel de ballast voor gebruik.

EN: Always remove conventional ballast Starter. Disconnect magnetic ballast is optional, not necessary. Electronic Ballast: Disconnect ballast before use.

DE:KVG Starter immer entfernen. KVG trennen ist optional, nicht notwendig.

EVG: Trennen Sie das Vorschaltgerät vor der Verwendung ab.

FR: retirez toujours le starter du tube circline fluorescent conventionnel. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation.