


HAF aardlekautomaat (comfomaat) 1-polig+nul 16A C-kar 30mA t.b.v busboard (0903.861)

(1SPF006906F0315)



8712507103444



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401010296
Fabrikantnummer	1SPF006906F0315
EAN code	8712507103444
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Hafonorm
Artikelnummer oud	2700101870
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Uitschakelkarakteristiek	C
Breedte in module-eenheden	2

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja

Vervuilingsgraad	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	250
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	25/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	25/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	73
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Montagewijze	DIN-rail

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-haf-aardlekautomaat-comfomaat-1-polig-nul-16a-c-k-0903-861>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze steekbare aardlekautomaat (comfomaat) is enkel geschikt voor gebruik op een ABB busboard

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA