


92.208.4000.1 WIE KOPPELSNOER 4V 4MTR WIELAN

(92.208.4000.1)



4015573951884



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 401010790 |
| Fabrikantnummer | 92.208.4000.1 |
| EAN code | 4015573951884 |
| Merk | Wieland |
| Productgroep | Patchkabel voor insteekbare gebou |
| Serie/Programma | GST1814 |
| Artikelnummer oud | 2700105893 |
| Aantal polen | 4 |
| Mantelkleur | Zwart |
| Uitvoering zijde 1 | Contrastekker (female) |
| Uitvoering zijde 2 | Stekker |
| Totale lengte (mm) | 4000 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wieland-92-208-4000-1-wie-koppelsnoer-4v-4mtr-wielan>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nom. (meet)spanning (V) | 400 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 2.5 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 20 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Type geconfectioneerde kabel | Verbindingskabel |
| Geleideruiteindebehandeling | Ultrasoon verdichte adereinden |
| Mechanische codering | Ja |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Ontmantellengte (mm) | 35 |
| Striplengte (mm) | 9 |
| Pool-markering | 2, N, PE, 1 |
| Type vergrendeling | Geïntegreerd in plug-in connect |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C) | 100 |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C) | 70 |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vertind |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 4 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN