


aardlekautomaat 1- polig+nul 25A C-kar 300mA (236709)

(236709)



4015082367091



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 401010894 |
| Fabrikantnummer | 236709 |
| EAN code | 4015082367091 |
| Merk | Eaton |
| Productgroep | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma | xPole |
| Artikelnummer oud | 2700106706 |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 25 |
| Nom. foutstroom (A) | 0.3 |
| Type lekstroom | A |
| Uitschakelkarakteristiek | C |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-1-polig-nul-25a-c-kar-300ma-236709>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bekijk de [specsheet](#).

Technische details

| | |
|--|--------|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 0 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 2 |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Stootstroomvastheid (kA) | 0.25 |
| Spanningstype | AC |
| High-immunity uitvoering | Nee |
| Nom. isolatiespanning U_i (V) | 440 |
| Met vergrendelingsvoorziening | Nee |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/40 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 1/25 |
| Inbouwdiepte (mm) | 69.5 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN