

kabeldoos met trekontlastinginvoer Ø 7- 20mm IP30 114x114x57 - lichtgrijs (T 60 ZE IP30)

(2007803)



04012195615774



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401011368
Fabrikantnummer	2007803
EAN code	04012195615774
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700110254
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	114
Breedte (mm)	114
Diepte (mm)	67
Aantal invoeren	7
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Dekselbevestiging	Geschroefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Geen
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-met-trekontlastingsinvoer-o-7-20mm-ip30-60-ze-ip30>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kabeldoos met trekontlastingsinvoeren voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met doorbreekinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Gegenereerd op datum: 01-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA