


# kabeldoos M20 IP67 (B 9 T M NL)

(2001861)



4012195539896



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401011882
Fabrikantnummer	2001861
EAN code	4012195539896
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700114411
Aantal invoeren	9
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP67

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-m20-ip67-2001861>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De vochtbestendige kabeldoos B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, 2 Invoer ook in de (voor kabeldiameter tot 15 mm) met doorstootmembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in de bodem.

Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad wartels zonder verwijdering van het doorsteekmembraan.

Nominale spanning 400 V; Nominale doorsnede 4 - 6 mm<sup>2</sup>.

De deksel wordt met 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°) vastgeschroefd en kan worden verzegeld.

De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafm

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Uitgerust met	Overig
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	110
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	110
Diepte (mm)	51
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en dichtmembraan
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	400
Functiebehoud	Geen
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN