


kabeldoos 110x110x50mm met klemmenstrook 6mm² - grijs (B 9 T 5)

(2001802)



04012195879671



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401011904
Fabrikantnummer	2001802
EAN code	04012195879671
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700114445
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Diepte (mm)	51
Aantal invoeren	9
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en dichtmembraan
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Dekselbevestiging	Overig

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U _i (V)	400
Functiebehoud	Geen
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-110x110x50mm-met-klemmenstrook-6mr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

B9/T...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststofcomponenten, 8 schroefdraadvoeren (PG16) met doorsteekmembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in de bodem. Bij gebruik van wartels (extra trekontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij doorstootmembranen en bij wartels zonder verwijdering van het doorsteekmembraan.

Nom. spanning 400 V; Nom. doorsnede 4 - 6 mm².

De dekselbevestiging gebeurt door het vastschroeven van de 4 voorgesloten, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenwerkse maat: 98x98x40

Gegenereerd op datum: 04-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA